



## Fiche Produit

# ATS1110A

Clavier Advisor Advanced, LCD, 2 lignes de 16 caractères, NF 2AP type 2

### Présentation Clavier ATS1110A

Le clavier ATS1110A, bénéficie d'une conception ergonomique moderne, est équipé d'un écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères de texte affichés lisiblement pour les fonctions de programmation système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle de vision de l'écran peut être ajusté à l'aide du clavier, tout comme le volume du buzzer interne. Quatre touches fléchées permettent à l'utilisateur de parcourir facilement les caractéristiques de programmation et d'utilisation et 6 touches de fonction supplémentaires viennent compléter cette interface conviviale. Quatre LEDs tiennent l'utilisateur informé de l'état du secteur, des défauts, du contrôle d'accès et des alarmes. La station d'armement peut indiquer l'état de 16 groupes à l'aide des 16 LEDs situés à l'avant et afficher les détails des alarmes ou un texte préprogrammé sur l'écran à cristaux liquides.

L'ATS1110A peut être installé à une distance de 1,5 km d'une centrale Advisor Advanced. L'écran et les touches à rétro-éclairage permettent d'utiliser le clavier de jour comme de nuit en offrant d'excellentes performances, même en présence d'un éclairage insuffisant. La fonctionnalité de rétro-éclairage est programmable. En l'absence d'alarme, il est possible de faire défiler, à l'aide du clavier, un texte librement programmable à l'écran. Un LED clignote en présence d'une alarme dans un groupe et s'éteint lorsque le groupe est désarmé. Il reste allumé en permanence lorsque le groupe est armé. L'ATS1110A dispose d'un circuit collecteur ouvert pour le contrôle de porte et d'une demande de sortie dédiée.



### Caractéristiques

- Ecran à cristaux liquides 2 x 16 caractères
- Buzzer interne
- Réglage du contraste LCD par l'utilisateur
- Indiquer l'état de 16 groupes
- Afficher les détails des alarmes
- NF 2AP type 2

# ATS1110A

Clavier Advisor Advanced, LCD, 2 lignes de 16 caractères, NF 2AP type 2

## Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	9-14 Vcc Max
Consommation	
Normale en fonctionnement (tous les groupes armés)	26 mA @ 13.8 Vcc
Maximum	95 mA @ 13.8 Vcc
Sortie à collecteur ouvert (borne OUT)	
Collecteur ouvert	15 Vcc Max @ 50 mA Max
Dimensions	
(L/H/P), couvercle compris	92 x 165 x 25,4 mm
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Humidité	95% sans condensation

## Comment commander

Référence	Description
ATS1110A	Clavier Advisor Advanced, LCD, 2 lignes de 16 caractères, 16 leds de groupes, 4 leds d'état NF 2AP type 2
ATS1115A	Advisor Advanced Clavier 16 groupes, 2 x 16 caractères Clavier LCD, Lecteur Prox intégré

